



HIGH PERFORMANCE  
BETTER



## SCHEMA TECNICA COLLA TBG-DGLL QUALITA' HP

<b>Nome prodotto:</b>	<b>TBG-DGLL</b> (The Best Glue, Dark Grey Long Life)
<b>Tipologia:</b>	Adesivo Monocomponente Epossidico Grigio scuro.
<b>Colorazione:</b>	A richiesta, solo per quantitativi a partire da 1000 kg: Bianco e Blue.
<b>Fornitura in bidoni da:</b>	250 kg, cod. C002 30 kg, cod. C003
<b>Densità (25°C):</b>	1,66÷1,76 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosità (45°C):</b>	4.000.000÷7.000.000 mPa s
<b>Resistenza a trazione (25°C):</b>	40÷50 MPa
<b>Resistenza alla flessione (25°C):</b>	70÷90 MPa
<b>Temperatura di transizione vetrosa (Tg):</b>	110 ÷ 115 °C
<b>Indurimento in forno:</b>	2h a 125°C oppure 1h30' a 130°C
<b>Temperatura di stoccaggio:</b>	15÷25°C conservata in recipienti sigillati in ambienti chiusi ed asciutti ed al riparo da irraggiamento diretto.
<b>Stabilità chimica:</b>	4 mesi a 20°C
<b>Applicazione:</b>	Produzione dischi lamellari incollati
<b>Utilizzo:</b>	Miscelare mediante macchine dosatrici dotate di piatto premente o piatto premente riscaldato.
<b>Informazioni sul trasporto:</b>	Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto.